# www.emhaustechnik.ch











# **VORTEILE DER PRODUKTE**

- Umfassendes und innovatives professionelles Sortiment in IP von 2MP bis zu 12MP.
- Geeignet für private, klein oder mittlere Unternehmen sowie Industrieanlagen.
- Eigene Smartphone & Tablet-App für iOS und Android. Software für PC und Mac verfügbar.
- Stehen Sie immer in Verbindung dank den PUSH-Benachrichtungen auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- Verwenden Sie weniger Bandbreite und Speicher mit die neueste H.265+ Kompression.
- Erleben Sie das perfekte Bild mit dem motorisierten Objektiv, Autofokus und intelligenter Infrarotbeleuchtung.

# **OSIRIS - SICHERHEITSSOFTWARE FÜR PC UND MAC**



# **KOSTENLOSE SMARTPHONE UND TABLET APP**













# **12MP ULTRA SERIE**

### **I8-FEN12P-ALMS**

12MP ULTRA SMART FISHEYE



- Max. 10m IR
- Eingebautes Mikrofon
- MicroSD-Kartenslot
- Audio und Alarm Ein-Ausgang
- IP67, IK10, PoE, realtime 4K
- PFA100, PFB302S, PFA105
- Winkel 360°

### PTZ-I12EN30-ALSH

12MP ULTRA SMART PTZ



- Max. 500m laser IR
- 30x optischer Motorzoom
- Autofokus, autotracking
- 120dB WDR
- IP67, Hi-POE, realtime 4K
- PFA150, PFA151, PFA140
- Winkel 360°

### **I8-BEN12M-ALS**

12MP ULTRA SMART BULLET



- Max. 50m IR
- 4x optischer Motorzoom
- Autofokus
- MicroSD-Kartenslot
- Audio und Alarm Ein-Ausgang
- IP67, IK10, PoE+
- PFA121, PFA152-E
- Winkel H:85°~35°; V:63°~26°


### **I8-DEN12M-ALS**

12MP ULTRA SMART DOME



- Max. 50m IR
- 4x optischer Motorzoom
- Autofokus
- MicroSD-Kartenslot
- Audio und Alarm Ein-Ausgang
- IP67, IK10, PoE+
- PFB201C, PFA101, PFB302S
- Winkel H:105°~35°, V: 77°~26°

#### 24-STUNDEN AUFNAME (GB)





# **NVR ULTRA SERIE**



- Von 32 bis zu 256 Kanäle
- Bis zu 12MP
- Maximal 512Mbps
- Bis zu 24 Festplatten
- Optional RAID
- Optional 7" Touchscreen
- Optional doppeltes Netzteil
- 4K Videoausgang
- Master-Slave Konfigurationen





# **8MP PRO SERIE - MOTORISIERTES OBJEKTIV**

### **I5-BEN8M-AELST**

**8MP SMART BULLET** 



- Max. 50m IR
- 4x optischer Motorzoom
- Autofokus, MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, IK10, ePoE
- PFA121, PFA152-E
- Winkel H:38°~14°, V: 22°~8°

### **I5-DEN8M-AELST**

**8MP SMART DOME** 



- Max. 50m IR
- 4x optischer Motorzoom
- Autofokus, MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, IK10, ePoE
- PFA152-E, PFB201C, PFA101, PFB302S
- Winkel H: 102°~39°, V: 55°~22°

### **I5-EEN8M-AEMST**

8MP SMART EYEBALL



- Max. 50m IR
- 4x optischer Motorzoom
- Autofokus, MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR, Eingebautes Mikrofon
- IP67, ePoE
- PFA137, PFB203W, PFA152-E
- Winkel H: 102°~39°, V: 55°~22°

# 8MP PRO SERIE - FESTOBJEKTIV

### **14-BEN8F-AELST-0280**

**8MP SMART BULLET** 



- Max. 60m IR
- 2.8mm Objektiv
- MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, IK10, ePoE
- PFA135, PFA152-E
- Winkel H:112°, V:69°

### 14-DEN8F-AELST-0280

**8MP SMART DOME** 



- Max. 30m IR
- 2.8mm Objektiv
- MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, IK10, ePoE
- PFA136, PFA200W, PFB203W
- Winkel H:112°, V:69°

#### **14-EEN8F-EMST-0280**

8MP SMART EYEBALL



- Max. 50m IR
- 2.8mm Objektiv
- MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR, Eingebautes Mikrofon
- IP67, ePoE
- PFA130-E, PFB204W
- Winkel H: 112°, V: 69°

# **NVR PRO SERIE**



- Von 8 bis zu 32 Kanäle
- Bis zu 12MP
- Maximal 384Mbps
- Bis zu 8 Festplatten
- Optional RAID
- Optional 7" Touchscreen
- Optional doppeltes Netzteil
- 4K Videoausgang
- Master-Slave Konfigurationen





# **4MP PRO SERIE - FESTOBJEKTIV**

### 14-BEN4F-AEST-0360

**4MP SMART BULLET** 



- Max. 60m IR
- 3.6mm Objektiv
- MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, IK10, ePoE
- PFA135, PFA152-E
- Winkel H:83°, V: 45°

### **14-WEN4F-MST-0280**

**4MP WEDGE DOME** 



- Max. 20m IR
- 2.8mm Objektiv
- MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR, Eingebautes Mikrofon
- IP67, IK10, PoE
- PFA139, PFB204W
- Winkel H:110°, V:58°

### 14-EEN4F-EMST-0280 (-B)

**4MP SMART EYEBALL** 





- Auswahl zwischen weißen und schwarzen Gehäuse
- Max. 50m IR
- 2.8mm Objektiv
- MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR, Eingebautes Mikrofon
- ▶ IP67, ePoE
- PFA139(-B), PFB204W(-B)
- Winkel H:104°, V: 58°

# **2MP PRO SERIE**

### **I5-BENS2M12-AELST**

2MP ZOOM BULLET



- Max. 200m IR, Starlight
- 12x optischer Motorzoom
- Autofokus, MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, IK10, ePoE
- PFA121, PFA152-E
- Winkel H:59°-5°, V:34°~3°

#### 14-RIS2F-MST-0280

2MP 4P-DOME



- Starlight
- 2.8mm Objektiv
- MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR, Eingebautes Mikrofon
- IK08, PoE
- Winkel H:110°, V:60°

### **I4-DENS2F-AELST-0280**

2MP DOME



- Max. 30m IR, Starlight
- 2.8mm Objektiv
- MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, IK10, ePoE
- PFA136, PFB203W, PFA200W
- Winkel H:110°, V:58°

# **EXTENDED POWER OVER ETHERNET (EPOE)**

- ✓ Kabelentfernungen bis zu 800m zwischen ePoE-Kamera und ePoE-Netzwerk Switch oder Recorder mit Eingebauter ePoE-Schaltung.
- ✓ Die Lösung für den begrenzten Kabelabstand zwischen Netzwerk-Gate (100m) mit herkömmlichem Ethernet und PoE.
- ✓ ePoE erweitert den PoE + (30W) bis max. 300m und 100Mbps PoE (15.4W) bis max. 800 m bei 10 Mbit / s.





# **5MP PRIVATE SERIE - MOTORISIERTES OBJEKTIV**

### **12-BEN5M-ALST**

**5MP ZOOM BULLET** 



- Max. 60m IR
- 5x optischer Motorzoom
- Autofokus, MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, PoE+
- PFA135, PFA130-E, PFA152-E
- Winkel H:95°~27°, V: 70°~20°

### **I2-DEN5M-ST**

**5MP ZOOM DOME** 



- Max. 30m IR
- 5x optischer Motorzoom
- Autofokus, MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, IK10, PoE
- PFA137, PFA200W, PFB203W, PFB200C
- Winkel H: 100°~35°, V: 54°~20°

### **I2-EEN5M-ST (-B)**

5MP ZOOM EYEBALL





- Auswahl zwischen weißen und schwarzen Gehäuse
- Max. 50m IR
- 5x optischer Motorzoom
- Autofokus, MicroSD-Kartenslot
- 120dB WDR
- IP67, PoE
- PFA137(-B), PFB203W(-B)
- Winkel H:95°~27, V:70°~20°

# **4MP PRIVATE SERIE - FESTOBJEKTIV**

### 11-BEN4F-0280

**4MP BULLET** 



- Max. 30m IR
- 2.8mm Objektiv
- Metallgehäuse
- IP67, PoE
- PFA134, PFA150, PFA151
- Winkel H:106°, V:56°

### 11-DEN4F-0280

**4MP DOME** 



- Max. 30m IR
- 2.8mm Objektiv
- Metallgehäuse
- IP67, IK10, PoE
- PFA136, PFB203W, PFA152-E
- Winkel H:106°, V:56°

### 11-EEN4F-0280

**4MP EYEBALL** 



- Max. 30m IR
- 2.8mm Objektiv
- DWDR, 3DNR, BLC
- IP67, PoE
- PFA136, PFB203W, PFA152-E
- Winkel H:106°, V:56°

# **NVR PRIVATE SERIE**



- Von 4 bis zu 16 Kanäle
- Bis zu 12MP
- Bis zu 320Mbps
- Bis zu 2 Festplatten
- 4K Videoausgang
- Wahlweise mit Audio Ein-Ausgang
- Kompaktes Gehäuse





# **PTZ SERIE**

#### PTZ-I12EN30-ALSH

12MP ULTRA SMART PTZ



- Max. 500m laser IR
- 30x optischer Motorzoom
- Autofokus, autotracking
- 120dB WDR
- IP67, Hi-PoE, realtime 4K
- PFA150, PFA151, PFA140
- Winkel 360°

### PTZ-I4EN30-AISL

**4MP SMART PTZ** 



- Max. 100m IR
- 30x optischer Motorzoom
- Autofokus, autotracking
- 120dB WDR
- IP66, 24VAC (mitgeliefert)
- PFA120, PFA150, PFA151, PFA140
- Winkel 360°

### PTZ-I2ESN25-ILSP

2MP SMART PTZ



- Max. 200m IR, Starlight
- 25x optischer Motorzoom
- Autofokus, autotracking
- 120dB WDR
- IP67, IK10, PoE+, 24VAC (mitgeliefert)
- PFA140, PFA120, PFA150, PFA151
- Winkel 360°

### PTZ-I2ESN25-SLMP

2MP PTZ



- Max. 100m IR, Starlight
- 25x optischer Motorzoom
- Autofokus
- 120dB WDR
- IP66, PoE+
- PFA140, PFA120, PFA150, PFA151
- Winkel 360°

### PTZ-I2IN4-ASTM

2MP PTZ



- Max. 30m IR
- 4x optischer Motorzoom
- Autofokus
- 120dB WDR
- Eingebautes Mikrofon, PoE
- PFB302S, PFA103
- Winkel H:112.5°~30°

#### PTZ-12IS-MPST

2MP PAN-TILT



- Starlight
- 2.8mm Festobjektiv
- Pan-Tilt, Eingebautes Mikrofon
- 120dB WDR
- IP66, IK08, PoE
- PFA107, PFB305W, PFB220C
- Winkel H:185°

### POE TECHNOLOGIE

Data + PWR



1 Daten Paar 1 ← 2 Daten Paar 1 ◀ 3 Daten Paar2 ◆

4 + VDC

6 Daten Paar 2 





Data

ШШШ

7 - VDC 8 - VDC

5 + VDC

4 Keine verbindung 5 Keine verbindung → 6 Daten Paar 2 7 Keine verbindung

8 Keine verbindung

PoE Technologie				
	PoE	PoE+	Hi-PoE	
Maximale Leistung	15.4W	30W	60W	
Betriebsspannung	48V	48V	48V	
Maximale Entfernung	100m	100m	100m	
Ethernet Kabel	cat 5 oder besser	cat 5 oder besser	cat5 oder besser	
Anwendung	Kamera	mini PTZ	PTZ	

Die PoE Technologie ermöglicht eine sichere Übertragung von Daten und Strom auch zu entfernten Geräten (Cat6/Cat.6a)



# **PANORAMATISCHE SERIE**

### **I8-BEN8P-ALS**

#### 8MP MULTIOBJEKTIV BULLET



- Max. 30m IR
- 4x 2MP Multiobjektiv, 3mm Festobjektiv
- MicroSD-Kartenslot
- DWDR, 3DNR, BLC
- IP67, IK10, PoE+
- PFA120, PFA150, PFA151
- Winkel H: 180°, V:80°



# **FISHEYE SERIE**

### **I8-FEN12P-ALMS**

12MP SMART FISHEYE



- Max. 10m IR
- Eingebautes Mikrofon
- MicroSD-Kartenslot
- Audio und Alarm Ein-Ausgang
- IP67, IK10, PoE, realtime 4K
- PFA100, PFB302S, PFA105
- Winkel H:185°

### 15-FE5P-MS

5MP FISHEYE



- 1.42mm 360° Objektiv
- Eingebautes Mikrofon
- MicroSD-Kartenslot
- Audio und Alarm Ein-Ausgang
- DWDR, IK10, PoE
- PFA136, PFB203W, PFA106, PFA152-E
- Winkel H: 185°
- ✓ Wählen Sie ein 360 °, 180 ° oder das Panoramabild.
- ✓ Keine blinden Ecken, mit 1 Fischauge einen internen Raum beobachten.
- ✓ Kann auch andere Kameras (wie PTZ) steuern mit entsprechendem NVR.
- ✓ Kann an einer Decke, Wand oder Tisch montiert werden.
- Das Fischauge kann einfach von einem PC, Tablet oder Smartphone gesteuert werden.





# KENNZEICHENERKENNUNG

#### TR-IEN2M3-V80-LS

2MP ANPR BULLET



- Max. 8m IR
- 4x optischer Motorzoom
- Autofokus, 120dB WDR
- Für kurzer Abstand
- Eingebautes Kennzeichenerkennung Algorithmus
- IP67, IK10, PoE
- Winkel H: 50.5°~5.6°, V:37.5°~4.2°

### TR-IEN2M10-V80-LS



- Max. 40m IR
- 10x optischer Motorzoom
- Autofokus, 120dB WDR
- Für Mittel-langer Abstand
- Eingebautes Kennzeichenerkennung Algorithmus
- IP67, PoE
- Winkel H: 101°~36°, V:53°~20°





# **VERSTECKTE KAMERA**

### **I8-SI2F-ALST-BOX / I8-SI2F-ALST-LENS**

2MP VERSTECKTE KAMERA



- 2.8mm Festobjektiv
- 8m Kabel
- MicroSD-Kartenslot
- Audio und Alarm Ein-Ausgang
- PoE, 12VDC
- Winkel H:104°, V:59°



### THERMAL KAMERA

### **I-BET2H-ALS**

#### 2MP HYBRID THERMAL BULLET



- 4mm Festobjektiv IP
- 1mm Thermal Festobjektiv
- Audio und Alarm Ein-Ausgang
- MicroSD-Kartenslot
- PoE, 12VDC
- Feuermelder
- Winkel H:75°





- ✓ Riesige Reichweite: Erkennung bis zu 5km möglich.
- Immun gegen visuelle Hindernisse wie Nebel, Regen und Rauch.
- ✓ Funktioniert in völliger Dunkelheit.
- ✓ Keine falschen Erkennungen.
- ✓ Unterscheidet Menschen und Fahrzeuge.



NOTIZEN	
	······································



NOTIZEN	
	<u>.</u>
	<u>.</u>
	······
	······



- \* Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (Fotos, Zeichnungen, Abmessungen, Spezifikationen) können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- \*\* Copyright © Osiris Sicherheit. Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen in diesem Dokument können nicht veröffentlicht, umgeschrieben oder in irgendeiner Form neu veröffentlicht werden. Wenn Sie den Text oder die Bilder in diesem Dokument aus kommerziellen Gründen verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an marketing@osiris-security.com