RMF 25 – Rauchmelder Funk

Der RMF 25 reagiert sowohl auf sichtbare Rauchentwicklung (foto-optisch) und auf Hitze bei ca. 60 °C. Der Melder ist auch bei ausgeschaltetem Alarmsystem aktiv. (24h-Zone). Alarmierung erfolgt mittels eingebauter Sirene akustisch. Zusätzlich leitet er das Alarmsignal zur Zentrale, welche Rauch-/Brandalarm übermittelt und die telefonische Alarmierung auslöst.

Technische Daten

Spannungsversorgung	Alkalibatterien AA 1,5V
Raucherfassung	fotooptisch, Streulichtprinzip
Alarmtemperatur	+60 °C bis +65 °C
Funkfrequenz	868 MHz
Funkreichweite	Ca. 300 m
Abmessungen	Durchmesser 126 mm, Höhe 51 mm

COMF 25 – Kohlenmonoxidmelder Funk

Der COMF 25 meldet das unsichtbare und geruchslose, für Menschen tödliche Kohlenmonoxid. Der Kohlenmonoxidmelder alarmiert Sie mittels eingebauter Sirene. Zusätzlich leitet er das Alarmsignal mittels Sender an die Zentrale weiter.

Technische Daten

Lebensdauer des Melders	7 Jahre
Stromversorgung	Integrierte, nicht austauschbare Lithium-Batterie
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +40°C
Feuchtigkeit	15% bis 95%
Abmessungen	120 x 105 x 40 mm